



NETTOYANT ULTRA RAPIDE POUR FAÇADES

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Nettoyant de façades de tout type de salissures dues à la pollution, aux excréments d'animaux, aux graisses et à tout type de contamination environnementale. Peut être utilisé sur les matériaux fragiles, notamment les minéraux.

- haute efficacité.
- Facile à appliquer.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- UFI: NM60-VOF8-K001-RA9P
- Agent corrosif.
- Produits à base d'eau, sensible aux gelées.
- Aspect : Liquide.
- Couleur: Bleu marine.
- Odeur : Caractéristique.
- Densité : 1,213 g/ml \pm 0,05 à 20°C.
- Température de stockage entre 5-30°C.
- Point d'ébullition : 82°C.
- Point éclair : 12°C.

MODE D'EMPLOI

Avant l'application, il est TOUJOURS conseillé de faire un petit essai préalable sur une partie peu visible pour vérifier la compatibilité avec le support, en particulier sur le marbre et le granit car cela pourrait les matifier.

- Produit prêt à l'emploi, peut être dilué de 10% en fonction de la surface (Portez toujours des gants).
- Applicable en extérieur.
- Température d'application : Entre + 5°C et + 30°C.
- Matériel d'application : Rouleau, Pulvérisateur ou Pinceau.
- Retirer la poussière superficielle en rinçant la surface, mouiller la surface améliore la performance du produit.
- il est important que le support ne soit pas chaud afin de ralentir l'évaporation du produit.
- Appliquer le produit au pinceau ou au rouleau sur la surface et laisser agir pendant 5-10 minutes puis rincer à l'eau sous pression.
- Si la surface n'est pas parfaitement propre, le produit peut être appliqué autant de fois que nécessaire.
- Si vous ne prévoyez pas de rincer la surface, vous devez prendre les mesures nécessaires pour éviter une détérioration excessive de la façade.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les lois nationales et européennes en vigueur. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que ceux spécifiés. Il incombe toujours à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de la législation en vigueur. Les informations contenues dans cette fiche technique ne doivent pas être considérées comme une garantie des propriétés du produit. Pour les informations relatives à la santé et à la sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

INFORMATION LOGISTIQUE

FORMATS	GENCOD PRODUIT	UVC COLI	COLIS COUCHE	COUCHES PALETTE	UVC PALETTE
500 ml	8436564754554	24	8	7	1344
5 L	8436564754561	4	8	4	128
20 L	8436564754578	1	12	3	36

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

- **En cas de déversement accidentelle:**

- o **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :** Isoler les fuites à condition qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire pour les personnes en charge de cette tâche. Évacuer la zone et maintenir éloignées les personnes sans protection. En cas de contact potentiel avec le produit déversé, il est obligatoire de porter l'équipement de protection individuelle (Voir rubrique 8 de la FDS). Éviter en priorité toute formation de mélanges vapeur-air inflammables, par ventilation ou utilisation d'agent d'Inertisation. Supprimer toute source d'ignition. Éliminer les décharges électrostatiques provoquées par l'interconnexion de toutes les surfaces conductrices sur lesquelles de l'électricité statique peut apparaître, le tout connecté à la terre.

Absorber le déversement au moyen de sable ou d'un absorbant inerte et le mettre en lieu sûr. Ne pas absorber au moyen de sciure ou autres absorbants combustibles.

- **Précautions pour une manipulation en toute sécurité :**

- o **Précautions générales :** Respecter la législation en vigueur en matière de prévention des risques au travail concernant la manipulation des chargements à la main. Ordonner et ranger et procéder à l'élimination moyennant des méthodes sûres (chapitre 6 de la FDS).

- o **Recommandations techniques pour prévenir les risques ergonomiques et toxicologiques:** Pour le contrôle de l'exposition, consulter la rubrique 8 de la FDS. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail; se laver les mains après chaque utilisation; enlever les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans une zone de restauration.

- **Conditions générales de stockage:** Éviter toutes sources de chaleur, radiation, électricité statique et tout contact avec des aliments.

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT:

En application de l'ADR 2023:

UN3265 LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. (propane-2-ol; Acide phosphorique),
Classe 3,8 G.E.II (D/E).

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité (FDS) du produit.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les lois nationales et européennes en vigueur. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que ceux spécifiés. Il incombe toujours à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de la législation en vigueur. Les informations contenues dans cette fiche technique ne doivent pas être considérées comme une garantie des propriétés du produit. Pour les informations relatives à la santé et à la sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.