Quimibase 2000, S.L.
C/ 12 Parcela 4/6, nave 5, C.P. 30564 Lorquí (Murcia)
+33 (0)6 26 15 91 66
contact@crosyl.eu
www.crosyl.eu

DÉCAPANT POUR LAITANCE ET VOILE DE CIMENT

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Nettoyant chimique à base d'acide formulé pour nettoyer les résidus de ciment, de chaux et de rouille sur la terre cuite, la brique, la céramique, le grès émaillé, le granit, la pierre naturelle, les terrasses, les fontaines, les piscines et les façades, y compris les métaux.

- haute efficacité.
- A base d'eau.
- Facile à appliquer.
- Nettoie les joints des sols et des carrelages.
- Nettoie les résidus de ciment, de chaux et de rouille sur: les bétonnières, les camions de transport de coffrage, etc.
- Dégraisse et élimine les salissures sans laisser de résidus.
- Peut être utilisé pour le nettoyage chimique avant l'application de peintures époxy ou polyuréthane sur les sols de bâtiments industriels ou de grandes surfaces.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- UFI: 37A0-40EX-E00T-JNSD
- Agent corrosif.
- Produits à base d'eau, sensible aux gelées.
- Aspect : Liquide violet.
- Odeur: Piquante, caractéristique..
- Densité: 1,2 g/ml ± 0,05 à 20ºC.
- Température de stockage entre 5-30ºC.
- Point d'ébullition: <80ºC.
- Point éclair: >60ºC.

MODE D'EMPLOI

Avant l'application, il est TOUJOURS conseillé de faire un petit essai préalable sur une partie peu visible pour vérifier la compatibilité avec le support.

- Produit prêt à l'emploi, peut être dilué en fonction de la surface (Portez toujours des gants).
- Applicable en intérieur et en extérieur.
- Température d'application : Entre + 5ºC et + 30ºC.
- Matériel d'application : Pinceau, rouleau, brosse ou Pulvérisation au pistolet.
- Bien homogénéiser le produit Avant son application.
- Température d'application : Entre + 5ºC et + 30ºC.
- Il s'applique toujours pur, laisser agir quelques minutes et rincer abondamment à l'eau pour neutraliser les restes acides ou mieux encore avec un produit alcalin.
- En immersion, produit idéal pour le dérouillage et le dégraissage des métaux. Appliquer sur la surface, laisser agir quelques minutes et rincer abondamment à l'eau pour neutraliser les restes acides ou mieux encore avec un produit alcalin.
- Nettoyer les outils et matériel à l'eau après utilisation.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les lois nationales et européennes en vigueur. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que ceux spécifiés. Il incombe toujours à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de la législation en vigueur. Les informations contenues dans cette fiche technique ne doivent pas être considérées comme une garantie des propriétés du produit. Pour les informations relatives à la santé et à la sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Quimibase 2000, S.L.
C/ 12 Parcela 4/6, nave 5, C.P. 30564 Lorquí (Murcia)
+33 (0)6 26 15 91 66
contact@crosyl.eu
www.crosyl.eu

INFORMATION LOGISTIQUE

FORMATS	GENCOD PRODUIT	UVC COLI	COLIS COUCHE	COUCHES PALETTE	UVC PALETTTE
5 L	8436564754622	4	8	4	128
20 L	8436564754639	1	12	3	36

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

***Précautions à* prendre *pour une manipulation* sans danger:**

- **En cas de déversement accidentelle:**

o **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :** Isoler les fuites à condition qu´il n´y ait pas de risque supplémentaire pour les personnes en charge de cette tâche. En cas de contact potentiel avec le produit déversé, il est obligatoire de porter l'équipement de protection individuelle (Voir rubrique 8 de la FDS). Évacuer la zone et maintenir éloignées les personnes sans protection.
Absorber le déversement au moyen de sable ou d´un absorbant inerte et le mettre en lieu sûr. Ne pas absorber au moyen de sciure ou autres absorbants combustibles.

- **Précautions pour une manipulation en toute sécurité :**

o **Précautions générales :** Respecter la législation en vigueur en matière de prévention des risques au travail concernant la manipulation des chargements à la main. Ordonner et ranger et procéder à l´élimination moyennant des méthodes sûres (chapitre 6 de la FDS).
o **Recommandations techniques pour prévenir les risques ergonomiques et toxicologiques:** Pour le contrôle de l'exposition, consulter la rubrique 8 de la FDS. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail; se laver les mains après chaque utilisation; enlever les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans une zone de restauration.

- **Conditions générales de stockage:** Éviter toutes sources de chaleur, radiation, électricité statique et tout contact avec des aliments.

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT:

En application de l´ADR 2023:

UN1789 ACIDE CHLORHYDRIQUE. Classe 8 G.E.III (E).

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité (FDS) du produit.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les lois nationales et européennes en vigueur. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que ceux spécifiés. Il incombe toujours à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de la législation en vigueur. Les informations contenues dans cette fiche technique ne doivent pas être considérées comme une garantie des propriétés du produit. Pour les informations relatives à la santé et à la sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.