

ESSENCE F

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

L'Essence F est un excellent détachant à sec pour les graisses et les encres sur les textiles (beurre, huile, feutres, ...etc). Convient également pour le nettoyage des graisses, cambouis et goudrons sur métaux. L'Essence F est utilisé en laboratoire comme solvant totalement apolaire.

- Puissant nettoyeur et dégraissant de métaux, idéal pour pièces métalliques (moteurs, machines ...etc).
- Haut pouvoir nettoyeur et dégraissant sur les textiles.
- Bon solvant et nettoyeur des graisses et des huiles.
- Utilisé dans la formulation d'agents de démoulage et de nettoyeurs industriels.
- Nettoyage de pièces métalliques (moteurs, machines, etc.).
- Utilisé De même pour la fabrication de peintures et de revêtements.
- Utilisé aussi dans la formulation de solvants pour peintures, adhésifs, colorants et encres.
- Décapant pour adhésifs.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- EC: 920-750-0
- REACH: 01-2119473851-33-XXXX
- UFI: SNK0-R02U-F00A-C3VQ
- Apparence : Liquide.
- Couleur: Incolore.
- Odeur : Inodore.
- Inflammable.
- Densité : 0,744 g/ml $\pm$ 0,05 à 20°C.
- Température de stockage : 5-30°C.
- Point d'ébullition : 130°C.
- Point éclair : -6°C.

MODE D'EMPLOI

Avant l'application, il est TOUJOURS conseillé de faire un petit essai préalable sur une partie peu visible pour vérifier la compatibilité avec le support.

- Produit prêt à l'emploi.
- Ce produit doit toujours être utilisé conformément aux instructions du fabricant de peinture, avec une dilution maximale de 5 % à 10%.
- Il est conseillé de tester la compatibilité du produit avec la peinture à appliquer.
- Améliore l'application de la peinture.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les lois nationales et européennes en vigueur. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que ceux spécifiés. Il incombe toujours à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de la législation en vigueur. Les informations contenues dans cette fiche technique ne doivent pas être considérées comme une garantie des propriétés du produit. Pour les informations relatives à la santé et à la sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

INFORMATION LOGISTIQUE

FORMATS	GENCOD PRODUIT	UVC COLI	COLIS COUCHE	COUCHES PALETTE	UVC PALETTE
1 L	8436564754004	12	12	5	720
5 L	8436564754011	4	8	4	128

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

- **En cas de dispersion accidentelle:**

- o **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :**
Isoler les fuites à condition qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire pour les personnes en charge de cette tâche. Évacuer la zone et maintenir éloignées les personnes sans protection. En cas de contact potentiel avec le produit déversé, il est obligatoire de porter l'équipement de protection individuelle (Voir rubrique 8). Éviter en priorité toute formation de mélanges vapeur-air inflammables, par ventilation ou utilisation d'agent d'Inertisation. Supprimer toute source d'ignition. Éliminer les décharges électrostatiques provoquées par l'interconnexion de toutes les surfaces conductrices sur lesquelles de l'électricité statique peut apparaître, le tout connecté à la terre.

Absorber le déversement au moyen de sable ou d'un absorbant inerte et le mettre en lieu sûr. Ne pas absorber au moyen de sciure ou autres absorbants combustibles.

- **Précautions pour une manipulation en toute sécurité :**

- o **Précautions générales :** Respecter la législation en vigueur en matière de prévention des risques professionnels. Garder les récipients hermétiquement fermés. Contrôler les déversements et les résidus et les éliminer par des méthodes sans danger. Éviter le déversement libre du récipient. Maintenir l'ordre et la propreté dans les lieux où sont manipulés les produits dangereux.

- o **Recommandations techniques pour prévenir les risques ergonomiques et toxicologiques:** Pour le contrôle de l'exposition, se référer à la section 8 de la FDS. Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail ; se laver les mains après chaque utilisation, et ôter les vêtements et équipements de protection contaminés avant d'entrer dans les zones de restauration.

- **Conditions générales de stockage:** Éviter les sources de chaleur, de radiation, d'électricité statique et le contact avec les aliments.

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT:

En application de l'ADR 2023:

UN3295 HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (Hydrocarbures, C7-C9, n-alcènes, iso-alcènes, cycl, Classe 3 G.E.II (D/E).

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité (FDS) du produit.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les lois nationales et européennes en vigueur. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que ceux spécifiés. Il incombe toujours à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de la législation en vigueur. Les informations contenues dans cette fiche technique ne doivent pas être considérées comme une garantie des propriétés du produit. Pour les informations relatives à la santé et à la sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.