

## WHITE SPIRIT

### FICHE TECHNIQUE



#### DESCRIPTION

Solvant Diluant particulièrement adapté à la dilution des peintures à l'huile, des apprêts et des émaux synthétiques à base de solvant. Formulé avec des hydrocarbures aliphatiques.

- Bon régulateur de viscosité.
- Solvant à fort pouvoir de dilution.
- Forte action nettoyante.
- Bonne vitesse d'évaporation .
- Bon régulateur des temps de séchage.
- Son utilisation par temps chaud est pratique car les temps de travail en sont améliorés.
- Améliore le nivellement de la peinture.

#### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- CAS : 64742-82-1
- EC: 265-185-4
- REACH: 01-2119490979-12-XXXX
- UFI: VM00-F04G-400D-FEH5
- Apparence: liquide incolore.
- Couleur Incolore
- Odeur : Caractéristique de l'essence de térébenthine.
- Inflammable.
- Teneur en aromatiques : <2%.
- Densité : 0,82 g/ml  $\pm$  0,05 à 20°C.
- Température de stockage entre 5-30°C.
- Point d'ébullition : 150°C.
- Point éclair : 42°C.

#### MODE D'EMPLOI

**Avant l'application, il est TOUJOURS conseillé de faire un petit essai préalable sur une partie peu visible pour vérifier la compatibilité avec le support.**

- Produit prêt à l'emploi.
- Ce produit doit toujours être utilisé conformément aux instructions du fabricant de peinture, avec une dilution maximale de 5 à 10 %.
- Il est conseillé de tester la compatibilité du produit avec la peinture à appliquer.
- Améliore l'application de la peinture.
- Il n'est pas corrosif pour le métal.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les lois nationales et européennes en vigueur. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que ceux spécifiés. Il incombe toujours à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de la législation en vigueur. Les informations contenues dans cette fiche technique ne doivent pas être considérées comme une garantie des propriétés du produit. Pour les informations relatives à la santé et à la sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

## INFORMATION LOGISTIQUE

FORMATS	GENCOD PRODUIT	UVC COLI	COLIS COUCHE	COUCHES PALETTE	UVC PALETTE
1 L	8436564753786	12	12	5	720
5 L	8436564753793	4	8	4	128
20 L	8436564753809	1	12	3	36
200 L	8436564755605	1	2	1	2

## PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

### Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

- **En cas de dispersion accidentelle:**

- o **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :** Isoler les fuites à condition qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire pour les personnes en charge de cette tâche. En cas de contact potentiel avec le produit déversé, il est obligatoire de porter l'équipement de protection individuelle (Voir rubrique 8 del FDS). Évacuer la zone et maintenir éloignées les personnes sans protection. Absorber le déversement au moyen de sable ou d'un absorbant inerte et le mettre en lieu sûr. Ne pas absorber au moyen de sciure ou autres absorbants combustibles.

Produit non inflammable dans des conditions normales de stockage, de manipulation et d'utilisation. Il est recommandé de procéder au transvasement lentement pour éviter de causer des décharges électrostatiques pouvant affecter les produits inflammables.

- **Précautions pour une manipulation en toute sécurité :**

- o **Précautions générales :** Respecter la législation en vigueur en matière de prévention des risques au travail concernant la manipulation des chargements à la main. Ordonner et ranger et procéder à l'élimination moyennant des méthodes sûres.

- o **Recommandations techniques pour prévenir les risques ergonomiques et toxicologiques:** Pour le contrôle de l'exposition, se référer à la section 8 de la FDS. Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail ; se laver les mains après chaque utilisation, et ôter les vêtements et équipements de protection contaminés avant d'entrer dans les zones de restauration.

- **Conditions générales de stockage:** Éviter les sources de chaleur, de radiation, d'électricité statique et le contact avec les aliments.

- **INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT:**

En application de l'ADR 2023:

UN1268 DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. Classe 3 G.E.III (D/E).

### Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité (FDS) du produit.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les lois nationales et européennes en vigueur. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que ceux spécifiés. Il incombe toujours à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de la législation en vigueur. Les informations contenues dans cette fiche technique ne doivent pas être considérées comme une garantie des propriétés du produit. Pour les informations relatives à la santé et à la sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.