

## DÉCAPANT EXPRESS GEL SPÉCIALE MÉTAUX

### FICHE TECHNIQUE



#### DESCRIPTION

**Super décapant Spéciale pour métaux**, sans chlorure de méthylène, de structure gélifiée, émulsifiable dans l'eau, pour peintures et vernis glycero et peintures et vernis à base de solvants. Agit face aux antirouilles.

- Action très rapide: Temps d'action de 3 à 10 minutes selon la quantité de couches à décaper.
- Idéal pour retirer ou éliminer une ou plusieurs couches peinture, vernis et antirouilles
- Efficacité prouvée sur ces supports ferreux et non ferreux.
- Pas de coulage, favorise la réduction de la quantité à consommer.
- Emulsionnable dans l'eau.
- Produit à base de dissolvants.

#### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- UFI: TAQ0-G0RW-M00K-TSXG
- Aspect : Liquid-Gel.
- Couleur: Blanc.
- Odeur : Caractéristique.
- Très inflammable.
- Densité : 0,974 g/ml  $\pm$  0,05 à 20°C.
- Température de stockage entre 5-30°C.
- Point d'ébullition : 70°C.
- Point éclair : 3°C.

#### MODE D'EMPLOI

**Avant l'application, il est TOUJOURS conseillé de faire un petit essai préalable sur une partie peu visible pour vérifier la compatibilité avec le support.**

- Produit prêt à l'emploi.
- Bien agiter avant utilisation pour homogénéiser le produit.
- Matériel d'application: pinceau ou rouleau en fibre naturelle.
- Température d'application: Entre +5°C et +40°C.
- Appliquer en couche épaisse, Laisser passer de 3 à 20 minutes selon la quantité de couches à décaper. après l'application. Puis en fonction de la température ambiante et sans laisser sécher le produit, l'enlever à l'aide d'une spatule ou le laver à l'eau sous pression. Éviter l'application sur des surfaces mouillées.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à une forte exposition au soleil. Nettoyer le matériel d'application avec de l'eau immédiatement après utilisation.
- Rendement: 300 à 600 gr/m<sup>2</sup>, en fonction du revêtement.
- Utiliser ce produit dans des zones bien ventilées.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les lois nationales et européennes en vigueur. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que ceux spécifiés. Il incombe toujours à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de la législation en vigueur. Les informations contenues dans cette fiche technique ne doivent pas être considérées comme une garantie des propriétés du produit. Pour les informations relatives à la santé et à la sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

## INFORMATION LOGISTIQUE

| FORMATS | GENCOD<br>PRODUIT | UVC<br>COLI | COLIS<br>COUCHE | COUCHES<br>PALETTE | UVC<br>PALETTE |
|---------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 250 ml  | 8436564755550     | 24          | 10              | 7                  | 1680           |
| 500 ml  | 8436564755567     | 24          | 8               | 7                  | 1344           |
| 1 L     | 8436564755574     | 12          | 12              | 5                  | 720            |
| 5 L     | 8436564755581     | 4           | 8               | 4                  | 128            |
| 20 L    | 8436564755598     | 1           | 12              | 3                  | 36             |

## PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

### *Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:*

- Hautement inflammable.
- Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
- Si un avis médical est nécessaire, garder l'emballage ou l'étiquette à portée de main.
- Conserver sous clé et hors de portée des enfants.
- Se laver soigneusement après manipulation.
- Porter des gants de protection/des vêtements de protection/des lunettes de protection/des chaussures de protection.

### *Description des premiers secours:*

- **Par ingestion/aspiration:** Demander immédiatement des soins médicaux en fournissant la FDS du produit concerné. Ne pas provoquer de vomissement. En cas de vomissement, maintenir la tête penchée en avant pour éviter toute aspiration. En cas de perte de conscience, ne rien administrer par voie orale avant d'avoir obtenu l'avis d'un médecin. Rincer la bouche et la gorge, vu qu'il est possible qu'elles aient été touchées lors de l'ingestion. Maintenir la personne affectée au repos.
- **Par contact cutané:** Retirer les vêtements et les chaussures contaminés, rincer la peau ou, si besoin, doucher abondamment la personne concernée à l'eau froide et au savon neutre. En cas d'affection importante, consulter un médecin. Si le mélange produit des brûlures ou une congélation, ne pas retirer les vêtements car la lésion produite pourrait empirer si ceux-ci sont collés à la peau. Dans le cas où des ampoules se formeraient sur la peau, celles-ci ne doivent jamais être percées car cela augmenterait le risque d'infection.
- **Par contact avec les yeux:** Rincer les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si la personne accidentée utilise des lentilles de contact, celles-ci devront être enlevées à condition qu'elles ne soient pas collées aux yeux, auquel cas, cela pourrait provoquer des lésions supplémentaires. Dans tous les cas et après le nettoyage, il faudra se rendre chez un médecin le plus rapidement possible muni de la FDS du produit.
- **Par inhalation:** Transporter immédiatement la victime à l'air frais et la maintenir au repos. Dans les cas graves tels qu'un arrêt cardiaque et respiratoire, des techniques de respiration artificielle seront exécutées (respiration bouche à bouche, massage cardiaque, apport d'oxygène, etc.) en exigeant immédiatement les soins d'un médecin.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les lois nationales et européennes en vigueur. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que ceux spécifiés. Il incombe toujours à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de la législation en vigueur. Les informations contenues dans cette fiche technique ne doivent pas être considérées comme une garantie des propriétés du produit. Pour les informations relatives à la santé et à la sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

- **En cas de déversement accidentelle:**

- o **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :** Isoler les fuites à condition qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire pour les personnes en charge de cette tâche. Évacuer la zone et maintenir éloignées les personnes sans protection. En cas de contact potentiel avec le produit déversé, il est obligatoire de porter l'équipement de protection individuelle (Voir rubrique 8). Éviter en priorité toute formation de mélanges vapeur-air inflammables, par ventilation ou utilisation d'agent d'Inertisation. Supprimer toute source d'ignition. Éliminer les décharges électrostatiques provoquées par l'interconnexion de toutes les surfaces conductrices sur lesquelles de l'électricité statique peut apparaître, le tout connecté à la terre.

Absorber le déversement au moyen de sable ou d'un absorbant inerte et le mettre en lieu sûr. Ne pas absorber au moyen de sciure ou autres absorbants combustibles.

- **Précautions pour une manipulation en toute sécurité :**

- o **Précautions générales :** Respecter la législation en vigueur en matière de prévention des risques au travail. Maintenir les récipients hermétiques. Contrôler les écoulements et déchets, élimination par des méthodes sûres (chapitre 6 de la FDS). Éviter le déversement libre à partir du récipient. Maintenir les lieux ordonnés et propres, où sont manipulés les produits dangereux.

- o **Recommandations techniques pour prévenir les risques ergonomiques et toxicologiques:** Pour le contrôle de l'exposition, consulter la rubrique 8. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail; se laver les mains après chaque utilisation; enlever les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans une zone de restauration.

- **Conditions générales de stockage:** Éviter toutes sources de chaleur, radiation, électricité statique et tout contact avec des aliments.

## **INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT:**

En application de l'ADR 2023:

UN1263 MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, Classe 3 G.E.II (D/E).

**Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité (FDS) du produit.**