

## IMPERMÉABILISANT POUR FAÇADES INCOLORE

### FICHE TECHNIQUE



#### DESCRIPTION

Protecteur imperméabilisant pour murs et surfaces formulé à base de résines polysiloxanes de haute performance.

- haute efficacité.
- Facile à appliquer.
- Spécial pour une application sur des supports poreux conservant leur aspect naturel : pierre naturelle, pierre calcaire, enduits hydrauliques, carrelage, ardoise, ciment, béton, chaux, enduits pierreux. Laisse respirer la Surface: Respirant, non filmogène, microporeux
- Grand effet nacré.
- Evite toute obstruction et l'encrassement des surfaces, limite la formation de micro-organismes.
- Limite les dommages causés par le verglas aux supports traités.

#### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- UFI: DP50-90UW-600K-GJVY
- Produits à base d'eau, sensible aux gelées.
- Aspect : Liquide laiteux.
- Couleur: Blanc.
- Odeur : Caractéristique.
- Densité : 1,033 g/ml  $\pm$  0,05 à 20°C.
- Température de stockage entre 5-30°C.
- Point d'ébullition : 101°C.
- Point éclair : >60°C.

#### MODE D'EMPLOI

**Avant l'application, il est TOUJOURS conseillé de faire un petit essai préalable sur une partie peu visible pour vérifier la compatibilité avec le support.**

- Produit prêt à l'emploi (Portez toujours des gants).
- Applicable en intérieur et en extérieur.
- Bien homogénéiser le produit Avant son application.
- Température d'application : Entre + 5°C et + 40°C.
- Rendement : 4 - 8 m<sup>2</sup>/L.
- Matériel d'application : Pulvérisation à basse pression, rouleau ou Pinceau.
- Protéger les surfaces sur lesquelles le produit ne doit pas être appliqué.
- Nettoyer la surface afin qu'elle soit dépoussiérée, si elle est grasse, utilisez, des taches de rouille, de ciment ou de chaux, utilisez le NETTOYANT GROS TRAVAUX CROSYL, puis rincez abondamment et attendez qu'elle soit complètement sèche.
- Il est important que la surface soit complètement sèche avant l'application du produit.
- Appliquer de manière homogène. Minimum deux couches croisées, mouillé sur mouillé, c'est-à-dire avec un intervalle de 15-20 minutes entre elles.
- Il peut être appliqué sur des supports partiellement humides. Il est important d'éviter de les surcharger.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les lois nationales et européennes en vigueur. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que ceux spécifiés. Il incombe toujours à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de la législation en vigueur. Les informations contenues dans cette fiche technique ne doivent pas être considérées comme une garantie des propriétés du produit. Pour les informations relatives à la santé et à la sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

## INFORMATION LOGISTIQUE

FORMATS	GENCOD PRODUIT	UVC COLI	COLIS COUCHE	COUCHES PALETTE	UVC PALETTE
5 L	8436564754585	4	8	4	128
20 L	8436564754592	1	12	3	36

## PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

### **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:**

- **En cas de déversement accidentelle:**

- o **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :** Isoler les fuites à condition qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire pour les personnes en charge de cette tâche. En cas de contact potentiel avec le produit déversé, il est obligatoire de porter l'équipement de protection individuelle (Voir rubrique 8 de la FDS). Évacuer la zone et maintenir éloignées les personnes sans protection.

Absorber le déversement au moyen de sable ou d'un absorbant inerte et le mettre en lieu sûr. Ne pas absorber au moyen de sciure ou autres absorbants combustibles.

- **Précautions pour une manipulation en toute sécurité :**

- o **Précautions générales :** Respecter la législation en vigueur en matière de prévention des risques au travail concernant la manipulation des chargements à la main. Ordonner et ranger et procéder à l'élimination moyennant des méthodes sûres (chapitre 6 de la FDS).

- o **Recommandations techniques pour prévenir les risques ergonomiques et toxicologiques:** Pour le contrôle de l'exposition, consulter la rubrique 8 de la FDS. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail; se laver les mains après chaque utilisation; enlever les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans une zone de restauration.

- **Conditions générales de stockage:** Éviter toutes sources de chaleur, radiation, électricité statique et tout contact avec des aliments.

## INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT:

En application de l'ADR 2023:

Ce produit n'est pas réglementé pour le transport (ADR/RID, IMDG, IATA)

**Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité (FDS) du produit.**

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les lois nationales et européennes en vigueur. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que ceux spécifiés. Il incombe toujours à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de la législation en vigueur. Les informations contenues dans cette fiche technique ne doivent pas être considérées comme une garantie des propriétés du produit. Pour les informations relatives à la santé et à la sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.