

LESSIVE DE SOUDE

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

La lessive de soude 30%, fabriquée à partir d'hydroxyde de sodium, est un produit économique universel pour le dégraissage, le nettoyage, le décapage et le débouchage.

- Décape les peintures et vernis (murs, meubles en bois et radiateurs peints).
- Décape les récipients gras.
- Débouche les canalisations et siphons.
- Nettoie et entretient les murs et radiateurs peints, meubles en bois et boiseries.
- Décolle les papiers peints.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- UFI: 4HN0-V08K-6006-WMQ4
- Agent corrosif.
- Produits à base d'eau, sensible aux gelées.
- Aspect : Liquide.
- Couleur: Incolore.
- Odeur : Caractéristique..
- Densité : 1,218 g/ml $\pm$ 0,05 à 20°C.
- Température de stockage entre 5-30°C.
- Point d'ébullition : 100°C.
- Point éclair : >60°C.

MODE D'EMPLOI

Avant l'application, il est TOUJOURS conseillé de faire un petit essai préalable sur une partie peu visible pour vérifier la compatibilité avec le support.

- Produit prêt à l'emploi.
- **Pour décapier les peintures et vernis:** Peut être utilisée pur ou Diluée à l'eau selon le nombre de couches à décapier. Appliquer sur le support avec une brosse ou pinceau, laisser agir puis gratter à l'aide d'une spatule. Finalement rincer abondamment à l'eau.
- **Pour décapier les récipients gras:** Diluez 50 ml dans 1 litre d'eau. Appliquer sur le récipient puis rincer abondamment à l'eau.
- **Pour déboucher les canalisations et siphons:** éliminez le maximum d'eau stagnante. Verser pur dans la canalisation à déboucher. Laisser agir pendant 30 minutes. Puis rincer abondamment à l'eau après le débouchage. Dans les cas difficiles, renouveler et laisser agir toute la nuit puis rincer abondamment à l'eau.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les lois nationales et européennes en vigueur. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que ceux spécifiés. Il incombe toujours à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de la législation en vigueur. Les informations contenues dans cette fiche technique ne doivent pas être considérées comme une garantie des propriétés du produit. Pour les informations relatives à la santé et à la sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

- **Pour nettoyer et dégraisser les murs et les radiateurs peints:** Diluez entre 20 et 50 ml dans 1 litre d'eau. appliquer directement sur la surface à lessiver avec un chiffon imbibé de cette dilution en insistant sur les taches grasses. Finalement, rincer abondamment à l'eau.
- **Pour décoller les papiers peints:** Mélanger la lessive de soude (20% plus ou moins) avec de la colle à tapisser. Appliquer cette pâte obtenue sur le support à retirer, laisser agir et décoller le papier peint, puis rincer abondamment à l'eau.

INFORMATION LOGISTIQUE

FORMATS	GENCOD PRODUIT	UVC COLI	COLIS COUCHE	COUCHES PALETTE	UVC PALETTE
1 L	8436564754646	12	12	5	720
5 L	8436564754653	4	8	4	128
20 L	8436564754660	1	12	3	36

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

- **En cas de déversement accidentelle:**

o **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :** Isoler les fuites à condition qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire pour les personnes en charge de cette tâche. En cas de contact potentiel avec le produit déversé, il est obligatoire de porter l'équipement de protection individuelle (Voir rubrique 8 de la FDS). Évacuer la zone et maintenir éloignées les personnes sans protection.

Absorber le déversement au moyen de sable ou d'un absorbant inerte et le mettre en lieu sûr. Ne pas absorber au moyen de sciure ou autres absorbants combustibles.

- **Précautions pour une manipulation en toute sécurité :**

o **Précautions générales :** Respecter la législation en vigueur en matière de prévention des risques au travail concernant la manipulation des chargements à la main. Ordonner et ranger et procéder à l'élimination moyennant des méthodes sûres (chapitre 6 de la FDS).

o **Recommandations techniques pour prévenir les risques ergonomiques et toxicologiques:** Pour le contrôle de l'exposition, consulter la rubrique 8 de la FDS. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail; se laver les mains après chaque utilisation; enlever les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans une zone de restauration.

- **Conditions générales de stockage:** Éviter toutes sources de chaleur, radiation, électricité statique et tout contact avec des aliments.

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT:

En application de l'ADR 2023:

UN1824 HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION. Classe 8 G.E.II (E).

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité (FDS) du produit.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les lois nationales et européennes en vigueur. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que ceux spécifiés. Il incombe toujours à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de la législation en vigueur. Les informations contenues dans cette fiche technique ne doivent pas être considérées comme une garantie des propriétés du produit. Pour les informations relatives à la santé et à la sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.